








CT45-8B

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES



 MOTEUR		 SYSTÈME DE VOYAGE	
Modèle	YANMAR 4TNV88	Motors Voyage	KYB, Japon;
Type	L'injection directe, refroidi à l'eau l'apport naturel	Soutien quantités à rouleaux	2 x 5
		Quantités transporteurs à rouleaux	2 x 1
Nombre de Cylindre	4	Chaussures de voyage	2x35
Alésage et course	88x90 (mm)	Vitesse de voyage	2.7 / 4.4 (km / h)
Déplacement	2.19L	Drawbar force de traction	35 kN
Puissance de sortie	25.2kw / 2200rpm	Pente franchissable	58% (300)
Max. torque	142N.m / 1200rpm	Chaussures Suivre l'épaisseur	6 mm
 SYSTÈME HYDRAULIQUE		 CABINE SYSTÈME ÉLECTRIQUE	
Pompe	KPM, Japon	Taxi	Tout temps, cabine insonorisée et équipée d'un lourd, isolé Tapis de sol, Fenêtre avant peut être ouvert et coulissant, Siège réglable; affichage LED, Surveillance automatique, affichage
Type	pompe à pistons axiaux + pompe à engrenages		
Max. écoulement de décharge	128 (L / min)		
MAX. DÉCOMPRESSER			
Boom, bras et du godet	24,5 MPa	Tension	12V
Circuit Voyage	15,7 MPa	Batteries	1x12V
Circuit de rotation	15,7 MPa	Capacité de la batterie	80Ah
Circuit de contrôle	3,9 MPa	BOOM, BRAS & SEAU	
Pompe de commande pilote	type d'engin	Cylindre de la flèche	Ø90xØ50xS552-L915
Vannes de commande principale	KYB, Japon	cylindre bras	Ø85xØ50xS580-I920
Refroidisseur d'huile	refroidi par air	Vérin de godet	Ø70xØ45xS443-L745
 SYSTÈME DE ROTATION		 CAPACITÉ DE REMPLISSAGE & LUBRIFICATION	
Moteur de rotation	KYB, Japon	Réservoir d'essence	82 L
Swing Type de moteur	Moteur à pistons axiaux	Système de refroidissement	12 L
L'huile hydraulique publié	Huile hydraulique Sortie	Huile moteur	6L
Frein à disque hydraulique	Frein à disque hydraulique	Réservoir d'huile hydraulique	59L Réservoir de niveau d'huile
Vitesse de rotation	12 tr / min		85L Système hydraulique
 SEAU			
Type	godet rétro		
Capacité du s eau	0.17m3 (SAE)		
Godet portée des capacités	0,069-0.24m3		
Nombre de dents de godet	4		
Godet largeur	640 mm		

CT45-8B

PELLE HYDRAULIQUE SUR CHENILLES



E-mail:
accueil.makina@gmail.com

CONTACT:
Tél : +262 (0) 692 54 92 06
+262 (0) 692 60 78 20

www.makinaoi.re